

DALI Ballast for LED panel 28-40W adjustable

Art. Nr.: EKP-DALIBALLASTVARIO

<p>Kleiner Konstantstrom LED-Treiber XITANIUM
36W/M von Philips zum Betrieb von LED Panels von
28 bis 40 Watt</p>

DALI Ballast for LED panel 28-40W adjustable



DALI Ballast for LED panel 28-40W adjustable
0.3 - 1.05A incl. strain relief

Eingangsspannung: 220-240 V

Nennfrequenz: 50/60 Hz

Leistung: 11-36 W

Ausgangsspannung: 24,00-48,00 V

Ausgangsstrom: 0,300-1,050 A

Konformität: CE/ENEC

Lebensdauer: 50000 h

Garantie (Jahre): 5

Anzahl Ausgangskanäle: 1

Betriebsspannung: Wechselspannung + Gleichspannung

Betriebsart: Konstantstrom

Abmessungen

Länge [mm]: 97 mm

Breite [mm]: 43 mm

Höhe [mm]: 30 mm

Lochmaß [mm]: 88,5 mm

Gehäuse

IP-Schutzart: IP20

Max. Gehäusetemperatur ($t_{c,max}$): 80 °C

Umgebungstemperatur (t_a): -25...+50 °C

Farbe: schwarz

Montageart: Einbau